SERWIS MASZYN PRZECISKOWYCH,

PRZYGOTOWANIE MASZYN PO SEZONIE ZIMOWYM

Dodatnie temperatury za oknem to sygnał dla posiadaczy maszyn przeciskowych, że czas „zimowego snu" kretów dobiegł końca. Po dłuższym okresie postoju w wielu przypadkach pojawiają się problemy podczas ich pierwszego uruchomienia. Przyczyną tego stanu rzeczy jest brak lub nieodpowiednie zakonserwowanie urządzeń po zakończeniu sezonu użytkowania i przed okresem zimowym

PAWEŁ DERWICH
DTA-Technik sp. z o.o.

Specjalista ds. technologii bezwykopowych, trener, szkoleniowiec operatorów maszyn dla technik bezwykopowych oraz projektantów. Audytor energetyczny z uprawnieniami MIiR. Absolwent wydziału Mechanika i Budowa Maszyn Akademii Techniczno-Rolniczej w Bydgoszczy. Dyrektor Sprzedaży w firmie DTA-TECHNIK sp. z o.o. (fabryczny przedstawiciel na terenie Polski firmy Tracto-Technik GmbH & Co. KG, dostawcy maszyn i urządzeń dla technik bezwykopowych, tj. maszyn przeciskowych typu KRET, wiertnic horyzontalnych HDD i ślimakowych, maszyn do wymiany rurociągów, maszyn do odwiertów pionowych i radialnych pod pompy ciepła) oraz firmy BAGELA Baumaschinen GmbH & Co. KG, producenta wciągarek linowych i wdmuchiwarek do kabli światłowodowych. Prywatnie nałogowy biegacz, sympatyk aktywnej turystyki rowerowej i konnej, motorowodniak śródlądowy.

Podczas użytkowania krety narażone są na zanieczyszczenia dostające się do ich wnętrza oraz cząsteczki wody wytrącające się z zasilającego powietrza. Jest to idealne środowisko do powstawania korozji wewnątrz urządzeń na powierzchniach ich części, tj. tłoków, korpusu, sterowania. Niektóre maszyny nie posiadają zabezpieczeń antykorozyjnych, co dodatkowo przyspiesza ich korodowanie w tajemnicy przed ich właścicielami. Zanieczyszczenia, tj. piasek, glina, żwir powodują blokadę układów sterowania i tarcie na elementach ślizgowych (na uszczelkach lub bezpośrednie, nieodwracalne ścieranie się elementów metalowych). Dlatego tak ważne jest konserwowanie kretów przed sezonem zimowym, co uchroni wielu użytkowników przed kosztownym serwisem na wiosnę. Każdy kret trafiający na coroczne przeglądy powinien zostać rozkręcony, wyczyszczony z wewnętrznych zanieczyszczeń z uwzględnieniem korpusu, tłoka i szczególnie wrażliwego na zabrudzenia sterowania. W przypadku urządzeń zawierających uszczelnienia teflonowe kontrolujemy ich stan i w przypadku potrzeby wymieniamy je na nowe w celu utrzymania szczelności na prawidłowym poziomie. Tak serwisowana maszyna po sezonie zimowym powinna zostać zalana zalecanym przez producenta olejem do urządzeń przeciskowych i przechowywana w dodatnich temperaturach.

Należy zwrócić również uwagę na czystość i stan techniczny osprzętu, takiego jak węże robocze i oliwiarki. Autoryzowane serwisy proszą klientów o dostarczanie kompletnych zestawów przeciskowych również w celu dokładnej diagnostyki osprzętu, dokładnego ich oczyszczenia i w przypadku potrzeby naprawy. Zalecenia częstotliwości przeglądów okresowych zależą od producentów i przeważnie nie powinny być przeprowadzane rzadziej niż co pół roku lub po wykonaniu przez urządzenie łącznie 1000 m przecisków. Dzięki tym zabiegom użytkownicy kretów po zakończeniu okresu zimowego i w razie potrzeby ich szybkiego użycia mogą w 100% liczyć na swoje niezawodne maszyny.

PREMIUM PRODUKT

TRACTO-TECHNIK

DTA-TECHNIK
TECHNOLOGIE BEZWYKOPOWE



Grundoram

wbijanie rur stalowych

DTA - Technik Sp. z o.o. Tracto Technik w Polsce, Bachorzew, ul. Graniczna 2, 63-200 Jarocin
tel. +48 62 505 78 78, e-mail: sprzedaz@dta-technik.pl, www.dta-technik.pl